

INOX 7500

Professional Line



Datasheet Inox 7500

Macchina per la pulizia a vapore professionale in acciaio inox, dotata di funzione aspirazione esterna, detergente e idrogetto.

Professional Inox steam cleaner, with external vacuum function, detergent and hot water injection.

Caratteristiche tecniche / Technical features	Dati / Data
Colore / Colour	Acciaio inossidabile / Steel grey
Capienza tanica detergente / Detergent tank capacity (l)	3 l
Potenza della pompa detergente - acqua calda / Detergent hot water pump power	48W 220-240V AC/50Hz
Livello allarme detergente - acqua calda / Detergent hot water tank level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Quantità iniezione detergente / Detergent injection quantity	10 cc/min
Idrogetto + vapore / Hot water injection + Steam gr/min	364 gr/min
Pressione / Pressure (Bar)	10 Bar
Voltaggio / Voltage	230V AC/50Hz
Consumo totale energia / Total power consumption (W)	3200W
Consumo energia caldaia / Boiler power consumption (W)	3200W
Consumo energia aspiratore esterno / External Vac cleaner power consumption (W)	1300W
Presa per aspirazione esterna / Plug for external vac cleaner	Schuko 230V
Materiale caldaia / Boiler material	Acciaio inossidabile AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Volume caldaia / Boiler volume (l)	2 l
Capacità serbatoio / Tank capacity (l)	5 l
Vapore / Steam gr/min	84 gr/min
Capacità serbatoio esterno rifiuti (l) usato con sporco / External waste tank capacity (l) used with dirt	15 l
Potenza del motore aspirazione / Vac motor suction power (Kpa)	23 Kpa
Produzione vapore / Steam production	Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system
Temperatura vapore caldaia / Boiler steam temperature	184°C
Potenza pompa acqua / Water pump power	48W 220-240V AC/50Hz
Livello allarme acqua / Water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Indicatore di pressione / Pressure indicator	Visivo / Visual
Bassa tensione sull'impugnatura / Low tension voltage on handgrip	9V DC
Tempo di riscaldamento / Heating time	3 min
Cavo di alimentazione / Power cable	7 mt
Attivazione vapore / Steam activation	Attivazione sull'impugnatura della pistola - con indicazione sul pannello frontale del display digitale / Activation on the pistol grip - with indication on led frontal panel Attivazione sull'impugnatura della pistola con selezione sul pannello frontale e indicazione sul pannello frontale del Display digitale / Activation on the pistol grip with selection switch in the front panel and indication in Digital display on frontal panel
Detergente - acqua calda attivazione / Detergent - hot water activation	
Dimensioni della macchina (LxWxH) senza maniglione e cestello / Machine dimensions (LxWxH) without handle and basket	665x420x520 mm
Peso netto / Net weight (Kg)	40 Kg
Dimensioni dell'aspiratore / Vac cleaner dimensions	390x390x630 mm
Peso dell'aspiratore / Vacuum cleaner weight (Kg)	10 Kg
Dimensioni dell'imballo / Packing dimensions (LxWxH)	1050x480x660 mm
Certificazione ottenuta / Certification reached	CE



Via Muradello 1/D - Chiari (BS) - Italia
 mail: info@steamitaly.it - www.steamitaly.it
 Tel.: +39 030 7080550