

INOX 8000

Professional Line



Datasheet Inox 8000

Macchina per la pulizia a vapore professionale in acciaio inox, dotata di funzione detergente e idrogetto *Professional stainless steel steam cleaner with detergent and hot water injection functions.*

Caratteristiche tecniche / Technical features	Dati / Data EU	Data USA
Colore / Colour	Grigio acciaio / Steel grey	Steel grey
Capienza tanica detergente / Detergent tank capacity (l)	3 l	3 l
Capienza tanica acqua calda / Hot water tank capacity (l)	5 l	5 l
Potenza pompa detergente-acqua calda / Detergent-hot water pump power	48W 220-240V AC/50Hz	17W 120V AC/60Hz
Allarme livello tanica detergente-acqua calda / Detergent-hot water tank level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic	Visual and acoustic
Quantità iniezione detergente / Detergent injection quantity	10 cc/min	10 cc/min
Idrogetto + vapore / Hot water + steam gr/min	364 gr/min	245 gr/min
Pressione / Pressure (Bar)	10 Bar	10 Bar
Voltaggio / Voltage	230V AC/50Hz	120V AC/60Hz
Utilizzo totale potenza / Total power consumption (W)	3200W	1750W
Utilizzo potenza caldaia / Total boiler consumption (W)	3200W	1750W
Materiale caldaia / Boiler material	Acciaio inossidabile AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Stainless steel AISI 304
Volume caldaia / Boiler volume (l)	2 l	3,4 l
Capienza serbatoio / Tank capacity (l)	5 l	5 l
Vapore EV1 / Steam EV1 gr/min	73 gr/min	55 gr/min
Vapore EV2 / Steam EV2 gr/min	84 gr/min	66 gr/min
Vapore EV1+EV2 / Steam EV1+EV2 gr/min	100 gr/min	76 gr/min
Capienza serbatoio esterno raccolta scarti solidi / Solid waste collection tank capacity (W)	15 l	15 l
Potenza motore aspirazione - Vac motor suction power (Kpa)	23 Kpa	23 Kpa
Produzione vapore / Steam production	Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system	Continuous flow with automatic filling system
Temperatura vapore caldaia - Boiler steam temperature (C°)	184 °C	184 °C
Potenza pompa acqua / Water pump power	48W 220-240V AC/50Hz	51W 120V AC/60Hz
Allarme livello acqua / Water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic	Visual and acoustic
Indicatore di pressione / Pressure indicator	Visivo / Visual	Visual
Bassa tensione sull'impugnatura - Low tension voltage on handgrip	9V DC	9V DC
Tempo di riscaldamento / Heating time	4 min	8 min
Cavo di alimentazione / Power cable	7 mt	5 mt
Attivazione vapore / Steam activation	Attivazione sull'impugnatura con indicazione sul pannello led frontale / Activation on the pistol grip with indication on led frontal panel	Activation on the pistol grip with indication on led frontal panel
Attivazione detergente-idrogetto - Detergent-hot water activation	Attivazione sull'impugnatura con selettore sul pannello frontale ed indicazioni sul display digitale del pannello frontale / Activation on the pistol grip and indications on led frontal panel digital display	Activation on the pistol grip and indications on led frontal panel digital display
Dimensioni della macchina - Machine dimensions (DxH)	320x400x320mm	320x400x320mm
Peso netto / Net weight (Kg)	15,5 Kg	15,5 Kg
Dimensioni imballo - Packaging dimensions (LxWxH)	470x400x320mm	470x400x320mm
Certificazione ottenuta / Certification reached	CE	CE



Via Muradello 1/D - Chiari (BS) - Italia
 mail: info@steamitaly.it - www.steamitaly.it
 Tel.: +39 030 7080550