

# INOX 6000

Professional Line



# Datasheet 6000

**Macchina per la pulizia a vapore professionale in acciaio inox, dotata di funzione vapore ed aspirazione, detergente e display digitale.**

*Professional stainless steel steam cleaner with steam and vacuum, detergent function and digital display.*

| Caratteristiche tecniche / Technical features   | Dati / Data EU  |
|---|---|
| Colore / Colour   | Grigio acciaio / Steel grey   |
| Pressione / Pressure (Bar)  | 10 Bar  |
| Voltaggio / Voltage   | 230V AC/50Hz  |
| Materiale caldaia / Boiler material   | Acciaio inossidabile AISI 304 / Stainless steel AISI 304  |
| Volume caldaia / Boiler volume (l)  | 2l  |
| Temperatura vapore caldaia - Boiler steam temperature                                     | 184°C   |
| Capacità serbatoio / Tank capacity (l)  | 5l  |
| Utilizzo totale potenza - Total power consumption (W)                                     | 3200W   |
| Utilizzo potenza caldaia - Boiler power consumption (W)                                   | 3200W   |
| Utilizzo potenza motore aspirazione - Vac motor suction power (W)                         | 1200W   |
| Detergente-capacità serbatoio acqua calda / Detergent-Hot water tank capacity (l)         | 5l  |
| Detergente-potenza pompa acqua calda / Detergent-Hot water pump power                     | 48W 220-240V AC/50Hz  |
| Detergente-serbatoio acqua calda liv. allarme Detergent-Hot water tank level alarm        | Visivo e acustico / Visual and acoustic   |
| Quantità detergente-sanificazione a iniezione / Detergent quantity-injection sanification | 10 cc/min   |
| Acqua calda a iniezione + vapore / Hot water injection + steam                            | 364 gr/min  |
| Vapore EV1 / Steam EV1 (gr/min)   | 73 gr/min   |
| Vapore EV2 / Steam EV2 (gr/min)   | 84 gr/min   |
| Vapore EV1+EV2 / Steam EV1+EV2 (gr/min)   | 100 gr/min  |
| Produzione vapore / Steam regulation  | Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system |
| Liv. serbatoio min.spreco - Min. waste tank level   | 1l  |
| Capienza serbatoio raccolta scarti solidi / Waste tank capacity used with dirt            | 6,5l  |
| Capienza serbatoio raccolta scarti liquidi / Waste tank capacity used with liquid         | 9l  |
| Potenza motore aspirazione / Vac motor power  | 21,5 Kpa  |
| Allarme livello acqua / Water level alarm   | Visivo e acustico / Visual and acoustic   |
| Indicatore di pressione / Pressure indicator  | Visivo / Visual   |
| Bassa tensione sull'impugnatura - Low tension voltage on handgrip                         | 9V DC   |
| Tempo di riscaldamento / Heating time   | 4 min   |
| Cavo di alimentazione / Power cable   | 7 mt  |
| Regolazione vapore / Steam regulation   | Attivazione sull'impugnatura / Activation on the pistol grip  |
| Dimensioni della macchina - Machine dimensions (LxPxA)                                    | 440x465x705mm   |
| Peso netto - Net weight (Kg)  | 35 Kg   |
| Dimensioni dell'imballo / Packaging dimensions (LxPxA)                                    | 470x590x980mm   |
| Certificazione ottenuta / Certification reached   | CE  |



Via Muradello 1/D - Chiari (BS) - Italia  
mail: [info@steamitaly.it](mailto:info@steamitaly.it) - [www.steamitaly.it](http://www.steamitaly.it)  
Tel.: +39 030 7080550